

Filtr SIRIO 1 2 3 MINI

Návod k použití a údržbě



DŮLEŽITÍ! Vždy si uschovejte tyto pokyny k použití a údržbě. Před instalací si vždy přečtěte tento návod.

POPIS PRODUKTU

Filtr SIRIO 1-2-3 je inovativní kombinovaný dávkovací + filtrační systém určený pro instalaci na domácí kotle a ohřívače vody. Díky dvojí funkci filtrace vody a dávkování fosfátů zabraňuje srážení uhličitane vápenatého a hořečnatého, který způsobují usazeniny vodního kamene. Křemičitan nacházející se uvnitř kuliček vytváří ochranu, která zabraňuje korozi. Kulovitý polyfosfátový tvar zajišťuje pomalé a rovnoměrné dávkování. Nylonová filtrace 100 mikronů zachycuje nečistoty a pevné částice.



OBSAH BALENÍ

- Filter s kartuší
- Těsnění (pouze pro modely SIRIO 1 a 2)
- Montážní klíč

INSTALACE

Filtr SIRIO 1-2-3 je určen k instalaci na kotle a ohřívače vody z důvodu jejich ochrany. Vždy je nutné před vstupem do systému nainstalovat filtr pro případnou údržbu nebo výměnu kartuše (SIRIO 1 a 3). SIRIO 2 je již vybaven uzavíracím ventilem.

1. Sejměte červené ochranné kryty
2. Při instalaci postupujte podle šipek uvedených na filtru
3. Uzavřete přívod vody
4. Namontujte zařízení (s uzavíracím ventilem nebo bez něj, v závislosti na modelu)
5. Postupně otevírejte přívod vody
6. Postupně otevírejte ventil na filtru (pouze pro model SIRIO 2)
7. Pečlivě zkontrolujte těsnění

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Běžná údržba spočívá ve výměně kartuše. Výměna bez odborné pomoci.

1. Zavřete ventil před filtrem (SIRIO 1 a 3) nebo zavřete ventil na hlavici filtru (SIRIO 2)
2. Uvolněte tlak pomocí příslušného ventilu, který je součástí zařízení. Po uvolnění tlaku šroub našroubujte zpět
3. Odšroubujte tělo filtru
4. Použitou kartušu vytáhněte a zlikvidujte v souladu s předpisy platnými v zemi instalace
5. Očistěte tělo filtru od nečistot měkkým hadříkem a vodou. Nepoužívejte rozpouštědla
6. Vložte novou kartušu
7. Náhradní kartušu znovu uzavřete do obalu
8. Našroubujte tělo filtru zpět
9. Postupně otevírejte vstupní ventil (SIRIO 1 a 3) nebo ventil na hlavici filtru (SIRIO 2)
10. Zkontrolujte těsnění

Pokud tělo filtru spadne, vyměňte jej za nový.

MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA

Zařízení nevyžaduje mimořádnou údržbu.



VAROVANIE - AK SA ZARIADENIE NEPOUŽÍVA PO DOBU DLHŠIU AKO DVA MESIACE, VYBERTE KARTUŠU Z FILTRA A VLOŽTE JU, KEĎ SA ZARIADENIE ZAČNE POUŽÍVAŤ. NEODPORÚČA SA INŠTALOVAŤ ZARIADENIE NA PRIAME SLNEČNÉ SVETLO ALEBO V UZAVRETOM PROSTREDÍ S VYSOKOU TEPLOTOU.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Pripojení: 1/2"
- Maximální průtok: 1 200 l / h
- Kapacita kartuše: 25 - 30 m³ vody
- Maximální pracovní tlak: 10 bar
- Maximální teplota: 40 ° C